

**ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT
ZEWNĘTRZNY**

Seria 57 000

57020 4-1/8

Złączka Prosta 4 mm G1/8


- Korpus i wtyk wykonane z nikiowanego mosiądzu
- Nitylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C

**OPIS PRODUKTU**

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarcia czy iskrzeniu podczas spawania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz nikiowany
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wtyku	Mosiądz nikiowany
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/8
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm



	A	B	C	L	CH1	CH2
S7020 4-M5	M5	4	8	21.0	10	2
S7020 6-18	58	8	13	20.0	19	3
S7020 6-14	14	8	16	19.5	16	3
S7020 5-M5	M5	4	8	22.5	12	2
S7020 5-18	18	8	13	22.0	12	4
S7020 6-M5	M5	4	10	24.5	13	2
S7020 6-18	18	8	13	23.5	13	4
S7020 6-14	14	8	16	23.5	13	4
S7020 6-3/8	3/8	9	20	26.0	13	4
S7020 6-1/2	1/2	10	25	27.0	13	4
S7020 6-M12x1	M12x1	8	15	23.5	13	4
S7020 6-M12x1.25	M12x1.25	8	15	23.5	13	4
S7020 6-M12x1.5	M12x1.5	8	15	23.5	13	4
S7020 8-18	18	8	13	26.0	14	5
S7020 8-14	14	8	16	23.0	14	6
S7020 8-3/8	3/8	9	20	24.0	14	6
S7020 8-M12x1.5	M12x1.5	9	20	24.0	14	6
S7020 8-1/2	1/2	10	25	26.5	14	6
S7020 10-14	14	8	16	30.5	17	6
S7020 10-3/8	3/8	9	20	27.5	17	6
S7020 10-1/2	1/2	10	25	27.0	17	6
S7020 12-14	14	8	16	34.5	20	6
S7020 12-3/8	3/8	9	20	34.0	20	6
S7020 12-1/2	1/2	10	25	31.0	22	10
S7020 14-3/8	3/8	9	20	35.0	21	10
S7020 14-1/2	1/2	10	25	32.0	22	10