

ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT ZEWNĘTRZNY

Seria 57 000

57020 6-1/2

Złączka Prosta 6 mm G1/2

- Korpus i wtyk wykonane z niklowanego mosiądzu
- Nitrylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarciu czy iskrzeniu podczas spawania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wtyku	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/2"
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm



	A	B	C	L	CH1	CH2
57020 4-M5	M5	4	8	21.0	10	2
57020 4-1/8	1/8	8	13	26.0	10	3
57020 4-1/4	1/4	8	16	19.5	16	3
57020 5-M5	M5	4	8	22.5	12	2
57020 5-1/8	1/8	8	13	22.0	12	4
57020 6-M5	M5	4	10	24.5	13	2
57020 6-1/8	1/8	8	13	23.5	13	4
57020 6-1/4	1/4	8	16	23.5	13	4
57020 6-3/8	3/8	9	20	25.0	13	4
57020 6-1/2	1/2	10	25	27.0	13	4
57020 6-M12x1	M12x1	8	13	23.5	13	4
57020 6-M12x1.25	M12x1.25	8	13	23.5	13	4
57020 6-M12x1.5	M12x1.5	8	15	23.5	13	4
57020 8-1/8	1/8	8	13	26.0	14	5
57020 8-1/4	1/4	8	16	23.0	14	6
57020 8-3/8	3/8	9	20	24.0	14	6
57020 8-M12x1.5	M12x1.5	9	20	24.0	14	6
57020 8-1/2	1/2	10	25	26.5	14	6
57020 10-1/4	1/4	8	16	30.5	17	6
57020 10-3/8	3/8	9	20	27.5	17	6
57020 10-1/2	1/2	10	25	27.0	17	8
57020 12-1/4	1/4	8	16	34.5	20	6
57020 12-3/8	3/8	9	20	34.0	20	8
57020 12-1/2	1/2	10	25	31.0	22	10
57020 14-3/8	3/8	9	20	36.0	21	10
57020 14-1/2	1/2	10	25	32.0	22	10