

## ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT ZEWNĘTRZNY

Seria 57 000

57020 8-1/8  
Złączka Prosta 8 mm G1/8

- Korpus i wtyk wykonane z niklowanego mosiądzu
- Nitrylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C




### OPIS PRODUKTU

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarciu czy iskrzeniu podczas spawania.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Kształt korpusu              | I                 |
| Materiał korpusu             | Mosiądz niklowany |
| Materiał uszczelnienia       | NBR               |
| Materiał wtyku               | Mosiądz niklowany |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C             |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar            |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C            |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar         |
| Podłączenie                  | G1/8              |
| Rodzaj gwintu                | Szybkozłączka     |
| Wielkość opakowania          | 10 szt            |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 8 mm              |



|                  | A        | B  | C  | L    | CH1 | CH2 |
|------------------|----------|----|----|------|-----|-----|
| 57020 4-M5       | M5       | 4  | 8  | 21.0 | 10  | 2   |
| 57020 4-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 26.0 | 10  | 3   |
| 57020 4-1/4      | 1/4      | 8  | 16 | 19.5 | 16  | 3   |
| 57020 5-M5       | M5       | 4  | 8  | 22.5 | 12  | 2   |
| 57020 5-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 22.0 | 12  | 4   |
| 57020 6-M5       | M5       | 4  | 10 | 24.5 | 13  | 2   |
| 57020 6-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-1/4      | 1/4      | 8  | 16 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-3/8      | 3/8      | 9  | 20 | 25.0 | 13  | 4   |
| 57020 6-1/2      | 1/2      | 10 | 25 | 27.0 | 13  | 4   |
| 57020 6-M12x1    | M12x1    | 8  | 13 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-M12x1.25 | M12x1.25 | 8  | 13 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 6-M12x1.5  | M12x1.5  | 8  | 15 | 23.5 | 13  | 4   |
| 57020 8-1/8      | 1/8      | 8  | 13 | 26.0 | 14  | 5   |
| 57020 8-1/4      | 1/4      | 8  | 16 | 23.0 | 14  | 6   |
| 57020 8-3/8      | 3/8      | 9  | 20 | 24.0 | 14  | 6   |
| 57020 8-M12x1.5  | M12x1.5  | 9  | 20 | 24.0 | 14  | 6   |
| 57020 8-1/2      | 1/2      | 10 | 25 | 26.5 | 14  | 6   |
| 57020 10-1/4     | 1/4      | 8  | 16 | 30.5 | 17  | 6   |
| 57020 10-3/8     | 3/8      | 9  | 20 | 27.5 | 17  | 6   |
| 57020 10-1/2     | 1/2      | 10 | 25 | 27.0 | 17  | 8   |
| 57020 12-1/4     | 1/4      | 8  | 16 | 34.5 | 20  | 6   |
| 57020 12-3/8     | 3/8      | 9  | 20 | 34.0 | 20  | 8   |
| 57020 12-1/2     | 1/2      | 10 | 25 | 31.0 | 22  | 10  |
| 57020 14-3/8     | 3/8      | 9  | 20 | 36.0 | 21  | 10  |
| 57020 14-1/2     | 1/2      | 10 | 25 | 32.0 | 22  | 10  |