

ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT WEWNĘTRZNY

Seria 57 000

57030 8-1/4

Złączka Prosta 8 mm G1/4

- Korpus i wtyk wykonane z niklowanego mosiądzu
- Nitrylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarcu czy iskrzeniu podczas spawania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wtyku	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Połączenie wewnętrzne	G1/4
Rodzaj gwintu	BSPP
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm



	A	B	L	CH
57030 4-M5	M5	5,5	21,0	11
57030 4-1/8	1/8	8,5	24,0	13
57030 4-1/4	1/4	11,0	27,5	16
57030 5-1/8	1/8	8,5	26,5	13
57030 6-1/8	1/8	8,5	26,0	13
57030 6-1/4	1/4	11,0	29,5	16
57030 8-1/8	1/8	8,5	27,0	15
57030 8-1/4	1/4	11,0	29,5	17
57030 8-3/8	3/8	12,0	32,0	19
57030 10-1/4	1/4	11,0	32,0	18
57030 10-3/8	3/8	12,0	33,5	19
57030 10-1/2	1/2	15,0	39,0	24
57030 12-3/8	3/8	12,0	36,0	21
57030 12-1/2	1/2	15,0	41,0	24