

ZŁĄCZKA PROSTA

Seria 57 000

57040 12-10

Złączka Prosta 12 mm 10 mm

- Korpus i wtyk wykonane z niklowanego mosiądzu
- Nitrylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarciu czy iskrzeniu podczas spawania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wtyku	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	80 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	12 mm



	L	B
57040 4	30,5	10,5
57040 5	33,0	11,5
57040 6-4	32,0	12,5
57040 6	34,0	12,5
57040 8-6	35,0	14,5
57040 8	36,0	14,5
57040 10-8	40,5	17,5
57040 10	42,0	17,5
57040 12-10	45,5	20,5
57040 12	47,0	20,5
57040 14	49,0	21,5