

**ZŁĄCZKA REDUKCYJNA, GWINT
ZEWNĘTRZNY**


2020 1/4-1/2

Złączka Redukcyjna R1/8 R3/8

- Niklowany mosiądz
- Zakres ciśnienia do 150 bar
- Zakres temperatury do +300°C

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	300 °C
Max. zakresu ciśnienia	100 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie zewnętrzne	1/2" NPT, 1/4" NPT
Wielkość opakowania	10 szt



	A	A1	B	C	L	CH
2020 1/8-1/4	1/8	1/4	7,5	11,0	23,5	14
2020 1/8-3/8	1/8	3/8	7,5	11,5	24,0	17
2020 1/8-1/2	1/8	1/2	7,5	14,0	27,0	22
2020 1/4-3/8	1/4	3/8	11,0	11,5	27,5	17
2020 1/4-1/2	1/4	1/2	11,0	14,0	30,5	22
2020 3/8-1/2	3/8	1/2	11,5	14,0	31,0	22
2020 1/2-3/4	1/2	3/8	14,0	16,5	37,5	27
2020 3/4-1	3/4	1	16,5	19,0	43,0	34