

**ZŁĄCZKA REDUKCYJNA, GWINT  
ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY**

2050 M5-1/8

Złączka Redukcyjna M5 G1/8


- Niklowany mosiądz
- Zakres ciśnienia do 150 bar
- Zakres temperatury do +300°C

**OPIS PRODUKTU**

Jeden z licznych adapterów firmy Aignep.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Kształt korpusu</b>	I
<b>Materiał korpusu</b>	Mosiądz niklowany
<b>Max. temperatura pracy</b>	300 °C
<b>Max. zakresu ciśnienia</b>	150 bar
<b>Min. temperatura pracy</b>	-20 °C
<b>Min. zakresu ciśnienia</b>	-0,99 bar
<b>Podłączenie zewnętrzne</b>	M5
<b>Połączenie wewnętrzne</b>	G1/8
<b>Wielkość opakowania</b>	10 szt



	A	A1	B	L	CH
2050 M5-1/8	M5	1/8	4	14,5	14
2050 1/8-1/8	1/8	1/8	6	17,0	14
2050 1/8-1/4	1/8	1/4	6	20,5	17
2050 1/8-3/8	1/8	3/8	6	21,5	22
2050 1/4-1/4	1/4	1/4	8	22,5	17
2050 1/4-3/8	1/4	3/8	8	23,5	22
2050 1/4-1/2	1/4	1/2	8	26,5	26
2050 3/8-3/8	3/8	3/8	9	24,5	22
2050 3/8-1/2	3/8	1/2	9	27,5	26
2050 1/2-1/2	1/2	1/2	10	28,5	26