

**ZŁĄCZKA REDUKCYJNA, GWINT
ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY**


2050 3/8-3/8

Złączka Redukcyjna G3/8 G3/8

- Niklowany mosiądz
- Zakres ciśnienia do 150 bar
- Zakres temperatury do +300°C

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	300 °C
Max. zakresu ciśnienia	75 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie zewnętrzne	G3/8"
Połączenie wewnętrzne	G3/8"
Wielkość opakowania	10 szt



	A	A1	B	L	CH
2050 M5-1/8	M5	1/8	4	14,5	14
2050 1/8-1/8	1/8	1/8	6	17,0	14
2050 1/8-1/4	1/8	1/4	6	20,5	17
2050 1/8-3/8	1/8	3/8	6	21,5	22
2050 1/4-1/4	1/4	1/4	8	22,5	17
2050 1/4-3/8	1/4	3/8	8	23,5	22
2050 1/4-1/2	1/4	1/2	8	26,5	26
2050 3/8-3/8	3/8	3/8	9	24,5	22
2050 3/8-1/2	3/8	1/2	9	27,5	26
2050 1/2-1/2	1/2	1/2	10	28,5	26