

ZŁĄCZKA KĄTOWA, PODŁĄCZENIE WTYKOWE

Seria 58000

58130 4
Złączka Kątowa 4 mm



- Do zastosowań nawet do 150 bar
- Wykonane z niklowanego mosiądzu
- O-ring wykonany z wytrzymałego chemicznie tworzywa: HNBR
- Zakres temperatury od -30 do 150°C

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	PED, REACH, RoHS
Jakość węża/przewodu	Przewody PA6 / PA66 dla wysokich ciśnień
Kształt korpusu	L
Maksymalne ciśnienie (przy cieczach)	150 bar
Maksymalne ciśnienie (przy powietrzu)	30 bar
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringu	HNBR (kautczuk nitrylowy)
Max. temperatura pracy	150 °C
Max. zakresu ciśnienia	150 bar
Medium	Olej, woda, smar, powietrze
Min. temperatura pracy	-30 °C
Min. zakresu ciśnienia	0 bar
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm

58130
RACCORDO A L INTERMEDIO
ZŁĄCZKA KĄTOWA
WYKONANA Z MOSIĄDZU
WYKONANA Z MOSIĄDZU
WYKONANA Z MOSIĄDZU
WYKONANA Z MOSIĄDZU



Code	Tube	L	CH	D	Pack.
58130 00 001	6	18	8	10,5	10
58130 00 002	6	21	10	13	10

58130
RACCORDO A L INTERMEDIO
ZŁĄCZKA KĄTOWA
WYKONANA Z MOSIĄDZU
WYKONANA Z MOSIĄDZU
WYKONANA Z MOSIĄDZU
WYKONANA Z MOSIĄDZU



Code	Tube	L	CH	D	Pack.
58130 00 001	6	18	8	10,5	10
58130 00 002	6	21	10	13	10

