

ZŁĄCZKA PROSTA

Seria 50 000

50040N 6

Złączka Prosta 6 mm

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm



Red ring	Black ring	L	B
50040 3	50040N 3	26,0	8,5
50040 4	50040N 4	30,5	10,5
50040 6-4	50040N 6-4	32,0	12,5
50040 6	50040N 6	34,0	12,5
50040 8-6	50040N 8-6	35,0	14,5
50040 8	50040N 8	36,0	14,5
50040 10-8	50040N 10-8	40,5	17,5
50040 10	50040N 10	42,0	17,5
50040 12-10	50040N 12-10	45,5	20,5
50040 12	50040N 12	47,0	20,5
50040 14	50040N 14	49,0	21,5