

MINIATUROWA ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT ZEWNĘTRZNY

Seria 50 000

50010 3-M5
 Złączka Prosta 3 mm M5

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czerwony
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	M5
Rodzaj gwintu	Metryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH
50010 3-M5	50010N 3-M5	M5	4	8	19,0	2,5
50010 4-M5	50010N 4-M5	M5	4	10	21,0	2,5
50010 4-M7x1	50010N 4-M7X1	M7x1	5	10	21,0	2,5
50010 6-M5	50010N 6-M5	M5	4	12	24,5	2,5

