

ZŁĄCZKA BANJO, POJEDYNCZA

Seria 50 000

50500N 6-M5

Złączka Banjo 6 mm ØM5

- Korpus z niklowanego miedzi
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	B
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Wielkość opakowania	10 szt



Red	Black	A	B	L	CH	D
50500 3-M5	50500N 3-M5	M5	12.5	19.0	+	10.0
50500 3-M6	50500N 3-M6	M6	12.5	19.0	+	10.0
50500 4-M5	50500N 4-M5	M5	12.5	19.0	+	10.0
50500 4-M6	50500N 4-M6	M6	12.5	19.0	+	10.0
50500 4-1/8	50500N 4-1/8	1/8	15.0	21.0	14	10.0
50500 6-M5	50500N 6-M5	M5	12.5	20.5	+	12.5
50500 6-M6	50500N 6-M6	M6	12.5	20.5	+	12.5
50500 6-1/8	50500N 6-1/8	1/8	15.0	22.0	14	12.5
50500 6-1/4	50500N 6-1/4	1/4	16.0	25.0	18	12.5
50500 8-1/8	50500N 8-1/8	1/8	15.0	24.0	14	14.0
50500 8-1/4	50500N 8-1/4	1/4	16.0	26.0	18	14.0
50500 8-3/8	50500N 8-3/8	3/8	20.0	32.0	21	14.0
50500 10-1/4	50500N 10-1/4	1/4	20.0	29.0	18	17.0
50500 10-3/8	50500N 10-3/8	3/8	20.0	30.5	21	17.0
50500 12-3/8	50500N 12-3/8	3/8	20.0	32.5	21	21.5
50500 12-1/2	50500N 12-1/2	1/2	24.0	36.0	25	21.5
50500 14-1/2	50500N 14-1/2	1/2	24.0	36.5	25	21.5

