

ZŁĄCZKA BANJO, POJEDYNCZA

Seria 50 000

50500N 6-M6

Złączka Banjo 6 mm ØM6

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	B
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Wielkość opakowania	10 szt



Red	Black	A	B	L	CH	D
50500 3-M5	50500N 3-M5	M5	12,5	19,0	+	10,0
50500 3-M6	50500N 3-M6	M6	12,5	19,0	+	10,0
50500 4-M5	50500N 4-M5	M5	12,5	19,0	+	10,0
50500 4-M6	50500N 4-M6	M6	12,5	19,0	+	10,0
50500 4-1/8	50500N 4-1/8	1/8	15,0	21,0	14	10,0
50500 6-M5	50500N 6-M5	M5	12,5	20,5	+	12,5
50500 6-M6	50500N 6-M6	M6	12,5	20,5	+	12,5
50500 6-1/8	50500N 6-1/8	1/8	15,0	22,0	14	12,5
50500 6-1/4	50500N 6-1/4	1/4	16,0	25,0	18	12,5
50500 8-1/8	50500N 8-1/8	1/8	15,0	24,0	14	14,0
50500 8-1/4	50500N 8-1/4	1/4	16,0	26,0	18	14,0
50500 8-3/8	50500N 8-3/8	3/8	20,0	32,0	21	14,0
50500 10-1/4	50500N 10-1/4	1/4	20,0	29,0	18	17,0
50500 10-3/8	50500N 10-3/8	3/8	20,0	30,5	21	17,0
50500 12-3/8	50500N 12-3/8	3/8	20,0	32,5	21	21,5
50500 12-1/2	50500N 12-1/2	1/2	24,0	36,0	25	21,5
50500 14-1/2	50500N 14-1/2	1/2	24,0	36,5	25	21,5

