

ZŁĄCZKA KĄTOWA, GWINT ZEWNĘTRZNY

Seria 50 000

50126N 5-1/8
Złączka Kątowa 5 mm G1/8

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	L
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/8
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm



Red	Black	Slang	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
50126 4-1/8	50126N 4-1/8	4	1/8	5,4	18,0	28,4	9	12	10,0
50126 4-1/4	50126N 4-1/4	4	1/4	7,1	18,0	30,1	9	15	10,0
50126 5-1/8	50126N 5-1/8	5	1/8	5,4	20,0	32,6	11	12	12,5
50126 6-1/8	50126N 6-1/8	6	1/8	5,4	21,0	32,6	11	12	12,5
50126 6-1/4	50126N 6-1/4	6	1/4	7,1	21,0	34,3	11	15	12,5
50126 8-1/8	50126N 8-1/8	8	1/8	5,4	22,8	36,6	12	12	14,5
50126 8-1/4	50126N 8-1/4	8	1/4	7,1	22,5	36,8	12	15	14,5
50126 8-3/8	50126N 8-3/8	8	3/8	8,1	22,5	38,8	12	18	14,5
50126 10-1/4	50126N 10-1/4	10	1/4	7,1	26,5	44,0	14	16	17,5
50126 10-3/8	50126N 10-3/8	10	3/8	8,1	26,5	43,3	14	18	17,5