

TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM NA ŚRODKU

Seria 50 000

50216N 10-3/8
Złączka Trójnik 10 mm G3/8

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C



OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	T
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G3/8"
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm



Red	Black	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
50216 3-M5	50216N 3-M5	M5	3,6	23	16,8	9	8	10,0
50216 4-M5	50216N 4-M5	M5	3,6	34	16,8	9	8	10,0
50216 4-1/8	50216N 4-1/8	1/8	5,4	34	17,1	9	13	10,0
50216 4-1/4	50216N 4-1/4	1/4	7,1	34	18,8	9	16	10,0
50216 6-M5	50216N 6-M5	M5	3,6	42	18,6	11	11	12,5
50216 6-1/8	50216N 6-1/8	1/8	5,4	42	18,4	11	13	12,5
50216 6-1/4	50216N 6-1/4	1/4	7,1	42	20,0	11	16	12,5
50216 6-M12X1	50216N 6-M12X1	M12x1	7,3	42	20,3	11	16	12,5
50216 6-M12X1,25	50216N 6-M12X1,25	M12X1,25	7,3	42	20,3	11	16	12,5
50216 6-M12X1,5	50216N 6-M12X1,5	M12x1,5	7,3	42	20,3	11	16	12,5
50216 8-1/8	50216N 8-1/8	1/8	5,4	45	22,7	13	13	14,5
50216 8-1/4	50216N 8-1/4	1/4	7,1	45	23,0	13	16	14,5
50216 8-3/8	50216N 8-3/8	3/8	8,1	45	25,0	13	20	14,5
50216 8-1/2	50216N 8-1/2	1/2	9,6	45	26,4	13	25	14,5
50216 10-1/4	50216N 10-1/4	1/4	7,1	53	26,7	14	16	17,5
50216 10-3/8	50216N 10-3/8	3/8	8,1	53	28,2	14	20	17,5
50216 10-1/2	50216N 10-1/2	1/2	9,6	53	27,7	14	25	17,5
50216 12-3/8	50216N 12-3/8	3/8	8,1	62,5	28,4	16	20	21,5
50216 12-1/2	50216N 12-1/2	1/2	9,6	62,5	29,9	16	25	21,5
50216 14-3/8	50216N 14-3/8	3/8	8,1	62,5	28,4	16	20	21,5
50216 14-1/2	50216N 14-1/2	1/2	9,6	62,5	29,9	16	25	21,5