

## TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM NA BOKU

Seria 50 000

50226N 6-M5  
Złączka Trójkąt 6 mm M5

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C



### OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | T                        |
| Materiał korpusu             | Mosiądz niklowany        |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                |
| Podłączenie                  | M5                       |
| Rodzaj gwintu                | Metryczny                |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm                     |



| Red              | Black             | A        | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|------------------|-------------------|----------|-----|------|------|-----|-----|------|
| 50226 3-M5       | 50226N 3-M5       | M5       | 3,0 | 16,5 | 16,2 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50226 4-M5       | 50226N 4-M5       | M5       | 3,0 | 17,0 | 16,1 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50226 4-1/8      | 50226N 4-1/8      | 1/8      | 5,4 | 17,0 | 16,4 | 9   | 13  | 10,0 |
| 50226 4-1/4      | 50226N 4-1/4      | 1/4      | 7,1 | 17,0 | 18,1 | 9   | 16  | 10,0 |
| 50226 6-M5       | 50226N 6-M5       | M5       | 3,0 | 21,0 | 18,3 | 11  | 11  | 12,5 |
| 50226 6-1/8      | 50226N 6-1/8      | 1/8      | 5,4 | 21,0 | 18,1 | 11  | 13  | 12,5 |
| 50226 6-1/4      | 50226N 6-1/4      | 1/4      | 7,1 | 21,0 | 19,8 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 6-M12X1    | 50226N 6-M12X1    | M12x1    | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 6-M12X1.25 | 50226N 6-M12X1.25 | M12x1.25 | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 6-M12X1.5  | 50226N 6-M12X1.5  | M12x1.5  | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 8-1/8      | 50226N 8-1/8      | 1/8      | 5,4 | 22,5 | 21,6 | 13  | 13  | 14,5 |
| 50226 8-1/4      | 50226N 8-1/4      | 1/4      | 7,1 | 22,5 | 21,8 | 13  | 16  | 14,5 |
| 50226 8-3/8      | 50226N 8-3/8      | 3/8      | 8,1 | 22,5 | 23,8 | 13  | 20  | 14,5 |
| 50226 8-1/2      | 50226N 8-1/2      | 1/2      | 9,6 | 22,5 | 25,3 | 13  | 25  | 14,5 |
| 50226 10-1/4     | 50226N 10-1/4     | 1/4      | 7,1 | 26,5 | 25,8 | 14  | 16  | 17,5 |
| 50226 10-3/8     | 50226N 10-3/8     | 3/8      | 8,1 | 26,5 | 25,3 | 14  | 20  | 17,5 |
| 50226 10-1/2     | 50226N 10-1/2     | 1/2      | 9,6 | 26,5 | 26,8 | 14  | 25  | 17,5 |
| 50226 12-3/8     | 50226N 12-3/8     | 3/8      | 8,1 | 31,3 | 28,4 | 16  | 20  | 21,5 |
| 50226 12-1/2     | 50226N 12-1/2     | 1/2      | 9,6 | 31,3 | 29,9 | 16  | 25  | 21,5 |