

## PRZYSSAWKA 1½-MIESZKOWA

Seria C

CBC30M3/8G

Ssawka Ø30 mm G3/8

- Ø od 30 do 115 mm
- Budowa z nitrylu
- Minimalne ryzyko poślizgu
- Wskaźnik zużycia




### OPIS PRODUKTU

Seria C została zaprojektowana, aby spełniać wymagania dotyczące obróbki metalu, szkła i tworzyw sztucznych w przemyśle motoryzacyjnym. Konstrukcja przyssawki ma na celu zminimalizowanie ryzyka przesunięcia się w trakcie ruchu, na przykład przy zabrudzonych olejem częściach metalowych. Budowa umożliwia również przenoszenie cienkich materiałów bez ryzyka odkształcenia. Przyssawka jest idealna do przenoszenia produktów pomiędzy robotami.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Kolor                    | Czarny             |
| Masa                     | 19 g               |
| Materiał                 | NBR                |
| Objętość                 | 5 cm <sup>3</sup>  |
| Podłączenie              | G3/8 (gwint zewn.) |
| Skok                     | 8 mm               |
| Średnica                 | 32 mm              |
| Średnica wewnętrzna      | 6,3 mm             |
| Temperatura otoczenia do | 80 °C              |
| Wysokość                 | 31 mm              |



| Modell | Ø (at rest)<br>mm | Ø (gripping)<br>mm | H1<br>mm | D<br>mm |
|--------|-------------------|--------------------|----------|---------|
| CBC30  | 32                | 34                 | 31       | 10      |
| CBC45  | 47                | 48,7               | 36       | 10      |
| CBC60  | 62                | 64,5               | 41       | 10      |
| CBC85  | 85                | 88                 | 51       | 10      |
| CBC115 | 115               | 119                | 53       | 10      |