

OWALNA PRZYSSAWKA PŁASKA

Seria C

COFC2565M3/8G
Ssawka 25x65 mm G3/8

- Od 25x65 mm do 50x100 mm
- Budowa z nitrylu
- Minimalne ryzyko poślizgu
- Wskaźnik zużycia




OPIS PRODUKTU

Seria C została zaprojektowana, aby spełniać wymagania dotyczące obróbki metalu, szkła i tworzyw sztucznych w przemyśle motoryzacyjnym. Konstrukcja przyssawki ma na celu zminimalizowanie ryzyka przesunięcia się w trakcie ruchu, na przykład przy zabrudzonych olejem częściach metalowych. Budowa umożliwia również przenoszenie cienkich materiałów bez ryzyka odkształcenia. Przyssawka jest idealna do przenoszenia produktów pomiędzy robotami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Masa	17 g
Materiał	NBR
Objętość	3,78 cm ³
Podłączenie	G3/8 (gwint zewn.)
Skok	3 mm
Średnica wewnętrzna	6 mm
Temperatura otoczenia do	80 °C
Wysokość	31,5 mm



Model	I x L at rest	I x L gripping	H1 mm	H2 mm	D mm	E mm	F' mm
COFC3065	25x65	26,8x67	31,5	12,5	8	10	3
COFC4080	30x80	31,5x82	32	13	8	10	3
COFC55110	40x80	42x82	34	15	8	10	4,5
COFC70140	50x100	52,5x102,5	35	16	8	10	6