

## OWALNA PRZYSSAWKA PŁASKA

Seria C

COFC50100M3/8G  
Ssawka 50x100 mm G3/8

- Od 25x65 mm do 50x100 mm
- Budowa z nitrylu
- Minimalne ryzyko poślizgu
- Wskaźnik zużycia




### OPIS PRODUKTU

Seria C została zaprojektowana, aby spełniać wymagania dotyczące obróbki metalu, szkła i tworzyw sztucznych w przemyśle motoryzacyjnym. Konstrukcja przyssawki ma na celu zminimalizowanie ryzyka przesunięcia się w trakcie ruchu, na przykład przy zabrudzonych olejem częściach metalowych. Budowa umożliwia również przenoszenie cienkich materiałów bez ryzyka odkształcenia. Przyssawka jest idealna do przenoszenia produktów pomiędzy robotami.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Kolor                    | Czarny                |
| Masa                     | 36 g                  |
| Materiał                 | NBR                   |
| Objętość                 | 22,25 cm <sup>3</sup> |
| Podłączenie              | G3/8 (gwint wewn.)    |
| Skok                     | 6 mm                  |
| Średnica wewnętrzna      | 6 mm                  |
| Temperatura otoczenia do | 80 °C                 |
| Wysokość                 | 35 mm                 |



| Model     | I x L<br>at rest | I x L<br>gripping | H1<br>mm | H2<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F <sup>1</sup><br>mm |
|-----------|------------------|-------------------|----------|----------|---------|---------|----------------------|
| COFC3065  | 25x65            | 26,8x67           | 31,5     | 12,5     | 8       | 10      | 3                    |
| COFC4080  | 30x80            | 31,5x82           | 32       | 13       | 8       | 10      | 3                    |
| COFC55110 | 40x80            | 42x82             | 34       | 15       | 8       | 10      | 4,5                  |
| COFC70140 | 50x100           | 52,5x102,5        | 35       | 16       | 8       | 10      | 6                    |