

## PRZYSSAWKA 1½-MIESZKOWA

Seria C

CBC30M3/8G  
Ssawka Ø30 mm G3/8

- Ø od 30 do 115 mm
- Budowa z nitrylu
- Minimalne ryzyko poślizgu
- Wskaźnik zużycia




### OPIS PRODUKTU

Seria C została zaprojektowana, aby spełniać wymagania dotyczące obróbki metalu, szkła i tworzyw sztucznych w przemyśle motoryzacyjnym. Konstrukcja przyssawki ma na celu zminimalizowanie ryzyka przesunięcia się w trakcie ruchu, na przykład przy zabrudzonych olejem częściach metalowych. Budowa umożliwia również przenoszenie cienkich materiałów bez ryzyka odkształcenia. Przyssawka jest idealna do przenoszenia produktów pomiędzy robotami.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Masa</b>	19 g
<b>Materiał</b>	NBR
<b>Objętość</b>	5 cm <sup>3</sup>
<b>Podłączenie</b>	G3/8 (gwint zewn.)
<b>Skok</b>	8 mm
<b>Średnica</b>	32 mm
<b>Średnica wewnętrzna</b>	6,3 mm
<b>Temperatura otoczenia do</b>	80 °C
<b>Wysokość</b>	31 mm



Modell	Ø (at rest) mm	Ø (gripping) mm	H1 mm	D mm
CBC30	32	34	31	10
CBC45	47	48,7	36	10
CBC60	62	64,5	41	10
CBC85	85	88	51	10
CBC115	115	119	53	10