

PRZYSSAWKA PŁASKA

Seria VPG

VPG10SI

Ssawka Ø10 mm

- Ø od 1 do 200 mm
- Materiał: nityl, silikon lub Siton
- Niska wysokość
- Stabilność zapewnia korzyści przy dużych obciążeniach



OPIS PRODUKTU

Seria VPG to przyssawki o szczególnie niskiej wysokości. Są one używane tylko do całkowicie płaskich powierzchni. Dzięki tym przyssawkom zyskuje się wysoką stabilność, która zapewnia dobrą precyzję w obsłudze przenoszonego obiektu. Inną zaletą jest to, że objętość wewnętrzna przyssawki staje się bardzo niska w stosunku do obszaru roboczego, co z kolei pozwala na szybkie opróżnienie jej z powietrza, a tym samym na uzyskanie krótszych cykli roboczych. Dzięki swojej stabilności te przyssawki są również odpowiednie do pionowego przenoszenia detali.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Przezroczysty
Masa	0,36 g
Materiał	Silikon
Objętość	0,07 cm ³
Skok	1,5 mm
Średnica	10 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Temperatura otoczenia do	220 °C
Wysokość	7,5 mm

VPG 1 with 1.5



VPG 2-10



VPG 15-50



Model	Ø A mm	H mm	Ø d mm	Ø D mm	F mm	B mm
VPG 1	1	1.8	0.8	1.2	0.2	-
VPG 1.5	1.5	2.5	1.2	1.8	0.3	-
VPG 2	2	4	2	4	0.5	2.5
VPG 3.5	3.5	4	2	4	0.5	2.5
VPG 5	5	6.5	4	7.5	0.8	4
VPG 8	8	6.5	4	7.5	0.8	4
VPG 8	8	7	4	8	1.2	4
VPG 10	10	7.5	4	8.7	1.5	4
VPG 15	15	8	4.5	12	1.8	2
VPG 20	20	10	4.5	15	2.3	4
VPG 25	25	14	6	16	3	7
VPG 30	30	12	6	15	2	7
VPG 35	35	14	6	20.5	3	7
VPG 40	40	14	6	23.5	3.5	7
VPG 50	50	15	8	29	4	7