

## OWALNA PRZYSSAWKA PŁASKA

Seria VPO

VPO618NBR

Ssawka 6x18 mm

- Od 2x4 mm do 25x75 mm
- Materiał: nityl lub silikon
- Do podłużnych produktów




### OPIS PRODUKTU

Seria przyssawek serii VPO jest dedykowana do podłużnych produktów, takich jak długopisy, tuby i butelki oraz przedmioty płaskie lub cylindryczne. Przyssawki są również bardzo przydatne podczas przenoszenia płaskich przedmiotów, które nie mają wystarczającej powierzchni do użycia okrągłych przyssawek.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Kolor                    | Czarny                              |
| Materiał                 | NBR                                 |
| Objętość                 | 0,058 cm <sup>3</sup>               |
| Podłączenie              | Ssawka bez nagwintowanego mocowania |
| Skok                     | 0,8 mm                              |
| Średnica wewnętrzna      | 1,5 mm                              |
| Temperatura otoczenia do | 80 °C                               |
| Wysokość                 | 12 mm                               |



| Model   | L  | I   | B2  | D4  | F   | H  | C  | C1  | C2 | D   | G    | E  | J  | Kraff* N   |          |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|------|----|----|------------|----------|
|         | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm | mm  | mm | mm  |      |    | mm | Horizontal | Vertikal |
| VPO24   |    |     |     |     |     | 6  |    |     |    |     |      |    |    | - 0,315    | -        |
| VPO357  | 7  | 3,5 | 3,5 | 1   | 0,8 | 6  | 5  | -   | 3  | 1   | M3   | 5  | -  | 0,75       | -        |
| VPO1515 | 15 | 5   | 7   | 1,2 | 1   | 12 | 10 | 8,5 | 5  | 2   | M5   | 8  | -  | 3,15       | -        |
| VPO1818 | 18 | 6   | 7   | 1,5 | 1,2 | 12 | 10 | 8,5 | 5  | 2   | M5   | 8  | -  | 4,2        | -        |
| VPO824  | 24 | 8   | 4,3 | 1,5 | 1,5 | 12 | 13 | 9   | 8  | 3,5 | 1/8" | 14 | 4  | 8          | -        |
| VPO1030 | 30 | 10  | 4,3 | 2,5 | 2   | 12 | 13 | 9   | 8  | 3,5 | 1/8" | 14 | 4  | 12,5       | -        |
| VPO1545 | 45 | 15  | 6   | 3   | 3   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3,5 | 1/4" | 17 | 4  | 26,2       | -        |
| VPO2060 | 60 | 20  | 5   | 4   | 3,5 | 21 | 15 | 12  | 10 | 3,5 | 1/4" | 17 | 4  | 41,1       | -        |
| VPO2575 | 75 | 25  | 7   | 4   | 4   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3,5 | 1/4" | 17 | 4  | 78,4       | -        |
| VPO3090 | 90 | 30  | 5   | 4   | 5   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3,5 | 1/4" | 17 | 4  | 112,8      | -        |

| Modell  | L  | I   | B2  | D4  | F   | H  | C  | C1  | C2 | D   | G    | E  | J  | Kraft* N   |           |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|------|----|----|------------|-----------|
|         | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm | mm  | mm | mm  |      |    | mm | Horizontal | Vertikal* |
| VPO24   |    |     |     |     |     | 6  |    |     |    |     |      |    |    | - 0,315    | -         |
| VPO357  | 7  | 3,5 | 3,5 | 1   | 0,8 | 6  | 5  | -   | 3  | 1   | M3   | 5  | -  | 0,75       | -         |
| VPO1515 | 15 | 5   | 7   | 1,2 | 1   | 12 | 10 | 8,5 | 5  | 2   | M5   | 8  | -  | 3,15       | -         |
| VPO618  | 18 | 6   | 7   | 1,5 | 1,2 | 12 | 10 | 8,5 | 5  | 2   | M5   | 8  | -  | 4,2        | -         |
| VPO824  | 24 | 8   | 4,3 | 1,5 | 1,5 | 12 | 13 | 9   | 8  | 3,5 | 1/8" | 14 | 4  | 8          | -         |
| VPO1030 | 30 | 10  | 4,3 | 2,5 | 2   | 12 | 13 | 9   | 8  | 3,5 | 1/8" | 14 | 4  | 12,5       | -         |
| VPO1545 | 45 | 15  | 6   | 3   | 3   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3,5 | 1/4" | 17 | 4  | 26,2       | -         |
| VPO2060 | 60 | 20  | 5   | 4   | 3,5 | 21 | 15 | 12  | 10 | 3,5 | 1/4" | 17 | 4  | 41,1       | -         |
| VPO2575 | 75 | 25  | 7   | 4   | 4   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3,5 | 1/4" | 17 | 4  | 78,4       | -         |
| VPO3090 | 90 | 30  | 5   | 4   | 5   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3,5 | 1/4" | 17 | 4  | 112,8      | -         |