OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PRZYSSAWKA 1½-MIESZKOWA

Seria VSA

VSA5NBR
Ssawka Ø5 mm



- Ø od 5 do 78 mm
- Materiał: nitryl, Siton lub guma naturalna
- Duży wybór mocowań

OPIS PRODUKTU

Seria VGA łączy w sobie zalety płaskiej przyssawki oraz przyssawki mieszkowej. Oferuje ona elastyczność, dokładność i małą wewnętrzną objętność, dedykowaną dla krótkich czasów cykli.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Masa	0,5 g
Materiał	NBR
Objętość	0,04 cm^3
Skok	2 mm
Średnica	5,5 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Temperatura otoczenia do	80 °C
Wysokość	11 mm


VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78




VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78



Modell	ØA	H	Øa	Ød	ØD	f	B
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VSA 5	5,5	11	6	4	7	2	7
VSA 11	11	16	12,2	4	10	5,5	9
VSA 14	13	16	17,3	4	10	8,5	9
VSA 16	16	19	17,3	4	10	8,5	9
VSA 18	18	16,5	18	4	10	5	9
VSA 20	19	16	20	4	10	5	9
VSA 22	22	19	24	4	10	8	9
VSA 25	24	23	25	4	10	12	9
VSA 26	25	25	30	8	16	8	13
VSA 33	33	27,5	36,2	8	18	11	13
VSA 43	43	28	46	8	18	12,5	13
VSA 53	53	34	59	8	18	15	13
VSA 63	63	34	67	8	18	15	13
VSA 78	78	46,8	83	12	25	14	20

Modell	ØA	H	Øa	Ød	ØD	f	B
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VSA 5	5,5	11	6	4	7	2	7
VSA 11	11	16	12,2	4	10	5,5	9
VSA 14	13	16	17,3	4	10	8,5	9
VSA 16	16	19	17,3	4	10	8,5	9
VSA 18	18	16,5	18	4	10	5	9
VSA 20	19	16	20	4	10	5	9
VSA 22	22	19	24	4	10	8	9
VSA 25	24	23	25	4	10	12	9
VSA 26	25	25	30	8	16	8	13
VSA 33	33	27,5	36,2	8	18	11	13
VSA 43	43	28	46	8	18	12,5	13
VSA 53	53	34	59	8	18	15	13
VSA 63	63	34	67	8	18	15	13
VSA 78	78	46,8	83	12	25	14	20