

PRZYSSAWKA 1½-MIESZKOWA

Seria VSA

VSA20NR

Ssawka Ø20 mm

- Ø od 5 do 78 mm
- Materiał: nityl, Siton lub guma naturalna
- Duży wybór mocowań



OPIS PRODUKTU

Seria VGA łączy w sobie zalety płaskiej przyssawki oraz przyssawki mieszkowej. Oferuje ona elastyczność, dokładność i małą wewnętrzną obojętność, dedykowaną dla krótkich czasów cykli.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Szary
Masa	1,6 g
Materiał	Kauczuk naturalny
Objętość	1,15 cm ³
Skok	5 mm
Średnica	19 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Temperatura otoczenia do	70 °C
Wysokość	16 mm


VSA 5



VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78




VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78



Model	DA	1	2	3	4	5	6
	mean	mean	mean	mean	mean	mean	mean
VSA-5	5.5	11	6	4	7	2	7
VSA-11	11	18	12.2	4	10	5.5	8
VSA-14	13	18	17.3	4	10	8.5	9
VSA-16	18	19	17.3	4	10	8.5	9
VSA-18	18	16.5	18	4	10	9	9
VSA-20	19	18	20	4	10	9	9
VSA-22	22	19	24	4	10	9	9
VSA-25	24	23	25	4	10	12	9
VSA-26	25	25	20	8	16	6	13
VSA-32	33	27.5	36.2	8	18	11	13
VSA-43	43	28	45	8	18	12.5	13
VSA-53	53	34	55	8	18	15	13
VSA-63	63	34	67	9	18	15	13
VSA-78	78	46.8	83	12	25	14	20

Model	DA	1	2	3	4	5	6
VSA 5.5	11	6	4	7	2	7	
VSA 11	11	18	12.2	4	10	5.5	8
VSA 14	13	18	17.3	4	10	8.5	8
VSA 16	18	19	17.3	4	10	8.5	9
VSA 18	18	16.5	18	4	10	5	8
VSA 20	19	18	20	4	10	5	9
VSA 22	22	19	24	4	10	8	9
VSA 25	24	23	25	4	10	12	9
VSA 26	25	25	26	4	10	8	9
VSA 32	33	27.5	36.2	8	18	11	13
VSA 43	43	28	46	8	18	12.6	15
VSA 53	53	34	58	8	18	15	15
VSA 63	63	34	67	8	18	15	13
VSA 78	78	46.8	83	12	25	14	20