

PRZYSSAWKA 1½-MIESZKOWA

Seria VSA

VSA25SIB

Ssawka Ø24 mm

- Ø od 5 do 78 mm
- Materiał: nityl, Siton lub guma naturalna
- Duży wybór mocowań



OPIS PRODUKTU

Seria VGA łączy w sobie zalety płaskiej przyssawki oraz przyssawki mieszkowej. Oferuje ona elastyczność, dokładność i małą wewnętrzną obojętność, dedykowaną dla krótkich czasów cykli.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Biały
Masa	2,8 g
Materiał	Silikon
Objętość	3,15 cm ³
Skok	12 mm
Średnica	24 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Temperatura otoczenia do	220 °C
Wysokość	23 mm


VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78




VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78



Model	ØA	H	ØB	ØC	F	R
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2
VSA 11	11	18	12,2	4	10	5,5
VSA 14	13	18	17,2	4	10	8,5
VSA 16	16	19	17,2	4	10	8,5
VSA 18	18	19	16,5	4	10	8
VSA 20	18	18	16,5	4	10	8
VSA 22	22	19	24	4	10	8
VSA 24	24	23	25	4	10	12
VSA 25	25	25	30	8	16	8
VSA 33	33	27,5	36,2	8	18	11
VSA 43	43	28	46	8	18	12,5
VSA 53	53	34	59	8	18	15
VSA 63	63	34	67	8	18	15
VSA 78	78	40,5	83	12	25	14

Model	ØA	H	ØB	ØC	F	R
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2
VSA 11	11	18	12,2	4	10	5,5
VSA 14	13	18	17,2	4	10	8,5
VSA 16	16	19	17,2	4	10	8,5
VSA 18	18	19	16,5	4	10	8
VSA 20	18	18	16,5	4	10	8
VSA 22	22	19	24	4	10	8
VSA 24	24	23	25	4	10	12
VSA 25	25	25	30	8	16	8
VSA 33	33	27,5	36,2	8	18	11
VSA 43	43	28	46	8	18	12,5
VSA 53	53	34	59	8	18	15
VSA 63	63	34	67	8	18	15
VSA 78	78	40,5	83	12	25	14