

PRZYSSAWKA 1½-MIESZKOWA

Seria VSA

VSA26SIT5

Ssawka Ø25 mm

- Ø od 5 do 78 mm
- Materiał: nityl, Siton lub guma naturalna
- Duży wybór mocowań



OPIS PRODUKTU

Seria VGA łączy w sobie zalety płaskiej przyssawki oraz przyssawki mieszkowej. Oferuje ona elastyczność, dokładność i małą wewnętrzną obojętność, dedykowaną dla krótkich czasów cykli.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Przezroczysty
Masa	6,1 g
Materiał	Silikon
Objętość	3,9 cm ³
Skok	6 mm
Średnica	25 mm
Średnica wewnętrzna	8 mm
Temperatura otoczenia do	220 °C
Wysokość	25 mm


VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78




VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78



Model	DA	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2	7			
VSA 11	11	18	12,2	4	10	8,5	8			
VSA 14	13	18	17,2	4	10	8,5	8			
VSA 16	16	19	17,2	4	10	8,5	8			
VSA 18	18	19	16,5	4	10	8	8			
VSA 20	19	18	20	4	10	8	8			
VSA 22	22	19	24	4	10	8	8			
VSA 24	24	23	25	4	10	12	8			
VSA 25	25	25	30	8	16	8	13			
VSA 33	33	27,5	36,2	8	18	11	13			
VSA 43	43	28	46	8	18	12,5	13			
VSA 53	53	34	59	8	18	15	13			
VSA 63	63	34	57	8	18	15	13			
VSA 78	78	40,5	63	12	25	14	20			

Model	DA	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2	7			
VSA 11	11	18	12,2	4	10	8,5	8			
VSA 14	13	18	17,2	4	10	8,5	8			
VSA 16	16	19	17,2	4	10	8,5	8			
VSA 18	18	19	16,5	4	10	8	8			
VSA 20	19	18	20	4	10	8	8			
VSA 22	22	19	24	4	10	8	8			
VSA 24	24	23	25	4	10	12	8			
VSA 25	25	25	30	8	16	8	13			
VSA 33	33	27,5	36,2	8	18	11	13			
VSA 43	43	28	46	8	18	12,5	13			
VSA 53	53	34	59	8	18	15	13			
VSA 63	63	34	57	8	18	15	13			
VSA 78	78	40,5	63	12	25	14	20			