

## PRZYSSAWKA 1½-MIESZKOWA

Seria VSA

VSA63NR

Ssawka Ø63 mm

- Ø od 5 do 78 mm
- Materiał: nityl, Siton lub guma naturalna
- Duży wybór mocowań



### OPIS PRODUKTU

Seria VGA łączy w sobie zalety płaskiej przyssawki oraz przyssawki mieszkowej. Oferuje ona elastyczność, dokładność i małą wewnętrzną obojętność, dedykowaną dla krótkich czasów cykli.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Kolor                    | Szary              |
| Masa                     | 28 g               |
| Materiał                 | Kauczuk naturalny  |
| Objętość                 | 39 cm <sup>3</sup> |
| Skok                     | 15 mm              |
| Średnica                 | 63 mm              |
| Średnica wewnętrzna      | 8 mm               |
| Temperatura otoczenia do | 70 °C              |
| Wysokość                 | 34 mm              |


VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78




VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78



| Model  | DA   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | mean | mean | mean | mean | mean | mean | mean |
| VSA-5  | 5.5  | 11   | 6    | 4    | 7    | 2    | 7    |
| VSA-11 | 11   | 18   | 12.2 | 4    | 10   | 5.5  | 8    |
| VSA-14 | 13   | 18   | 17.3 | 4    | 10   | 8.5  | 9    |
| VSA-16 | 18   | 19   | 17.3 | 4    | 10   | 8.5  | 9    |
| VSA-18 | 18   | 16.5 | 18   | 4    | 10   | 9    | 9    |
| VSA-20 | 19   | 18   | 20   | 4    | 10   | 9    | 9    |
| VSA-22 | 22   | 19   | 24   | 4    | 10   | 9    | 9    |
| VSA-25 | 24   | 23   | 25   | 4    | 10   | 12   | 9    |
| VSA-26 | 25   | 25   | 20   | 8    | 16   | 6    | 13   |
| VSA-32 | 33   | 27.5 | 36.2 | 8    | 18   | 11   | 13   |
| VSA-43 | 43   | 28   | 45   | 8    | 18   | 12.5 | 13   |
| VSA-53 | 53   | 34   | 59   | 8    | 18   | 15   | 13   |
| VSA-63 | 63   | 34   | 67   | 9    | 18   | 15   | 13   |
| VSA-78 | 78   | 46.8 | 83   | 12   | 25   | 14   | 20   |

| Model  | BA  | H    | th   | th | BO | 1    | 2  |
|--------|-----|------|------|----|----|------|----|
| VSA 9  | 5.5 | 11   | 9    | 4  | 7  | 2    | 7  |
| VSA 11 | 11  | 18   | 12.2 | 4  | 10 | 5.5  | 9  |
| VSA 14 | 14  | 18   | 17.3 | 4  | 10 | 8.5  | 9  |
| VSA 16 | 16  | 19   | 17.3 | 4  | 10 | 8.5  | 9  |
| VSA 18 | 18  | 18.5 | 18   | 4  | 10 | 5    | 9  |
| VSA 20 | 19  | 18   | 20   | 4  | 10 | 5    | 9  |
| VSA 22 | 22  | 19   | 24   | 4  | 10 | 8    | 9  |
| VSA 24 | 24  | 23   | 25   | 4  | 10 | 12   | 9  |
| VSA 26 | 25  | 25   | 30   | 9  | 16 | 8    | 9  |
| VSA 32 | 33  | 27.5 | 36.2 | 9  | 18 | 11   | 13 |
| VSA 42 | 43  | 38   | 46   | 9  | 18 | 12.5 | 13 |
| VSA 52 | 54  | 34   | 59   | 9  | 18 | 15   | 13 |
| VSA 62 | 63  | 36   | 67   | 9  | 18 | 15   | 13 |
| VSA 78 | 79  | 46.9 | 93   | 12 | 25 | 14   | 20 |