



LAMPY SERII M22 DO MONTAŻU PANELOWEGO

800512313

ISS Lampa Ø30mm LED św. błyskowe, czerw., 230-
240VAC/DC

- Światło ciągłe/migające LED, błyskowe LED, błyskowe ksenonowe
- Technologia LED lub ksenon
- Średnice kloszy Ø65mm, Ø45mm i Ø30mm
- Do montażu w otworach Ø22,5mm lub Ø30,5mm
- IP65



OPIS PRODUKTU

Elementy sygnalizacyjne do montażu panelowego firmy Auer, z szerokim zakresem napięć i wysokim stopniem ochrony IP65. Elementy sygnalizacyjne montuje się w otworach Ø22 mm (w przypadku otworów Ø 30mm dostarczany jest specjalny adapter). Lampy i buczki dostępne są w trzech rozmiarach: Ø 30mm, Ø 45mm i Ø 65mm, a moduły kombinowane w dwóch Ø 45mm i Ø 65mm. Źródłem światła są LED-y lub lampy ksenonowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość migania	1,4 Hz
Kolor obudowy	Czarny
Kolor soczewki	Czerwony
Montaż	Montaż panelowy
Napięcie zasilania nominalne	230-240 V AC/DC
Prąd nominalny	21 mA
Średnica	30 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura pracy	-25°C ... 60°C
Terminal połączeniowy	2,5 mm ²
Typ światła	Błyskowe
Wysokość	60 mm
Źródło światła	LED

ISL / ISM / ISS

La	N	Lb
X	X	

