



LAMPY SERII M22 DO MONTAŻU PANELOWEGO

801502405

IBM Lampa Ø45mm LED św. ciągłe/migające, czerw.,
24VAC/DC

- Światło ciągłe/migające LED, błyskowe LED, błyskowe ksenonowe
- Technologia LED lub ksenon
- Średnice kloszy Ø65mm, Ø45mm i Ø30mm
- Do montażu w otworach Ø22,5mm lub Ø30,5mm
- IP65



OPIS PRODUKTU

Elementy sygnalizacyjne do montażu panelowego firmy Auer, z szerokim zakresem napięć i wysokim stopniem ochrony IP65. Elementy sygnalizacyjne montuje się w otworach Ø22 mm (w przypadku otworów Ø 30mm dostarczany jest specjalny adapter). Lampy i buczki dostępne są w trzech rozmiarach: Ø 30mm, Ø 45mm i Ø 65mm, a moduły kombinowane w dwóch Ø 45mm i Ø 65mm. Źródłem światła są LED-y lub lampy ksenonowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość migania	2 Hz
Kolor obudowy	Czarny
Kolor soczewki	Czerwony
Montaż	Montaż panelowy
Napięcie zasilania nominalne	24 V AC/DC
Prąd nominalny	37 mA
Średnica	45 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura pracy	-25°C ... 60°C
Terminal połączeniowy	2,5 mm ²
Typ światła	Migające, Ciągłe
Wysokość	76 mm
Źródło światła	LED

IBL / IBM / IBS

La	N	Lb		
X	X		---	FLASHING
X	X	X	---	STEADY

Jumper

