



## LAMPY SERII M22 DO MONTAŻU PANELOWEGO

802511313

ISL Lampa Ø65mm św. błyskowe ksenon., pomar., 230-  
240VAC

- Światło ciągłe/migające LED, błyskowe LED, błyskowe ksenonowe
- Technologia LED lub ksenon
- Średnice kloszy Ø65mm, Ø45mm i Ø30mm
- Do montażu w otworach Ø22,5mm lub Ø30,5mm
- IP65



### OPIS PRODUKTU

Elementy sygnalizacyjne do montażu panelowego firmy Auer, z szerokim zakresem napięć i wysokim stopniem ochrony IP65. Elementy sygnalizacyjne montuje się w otworach Ø22 mm (w przypadku otworów Ø 30mm dostarczany jest specjalny adapter). Lampy i buczki dostępne są w trzech rozmiarach: Ø 30mm, Ø 45mm i Ø 65mm, a moduły kombinowane w dwóch Ø 45mm i Ø 65mm. Źródłem światła są LED-y lub lampy ksenonowe.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Częstotliwość migania        | 1,4 Hz              |
| Energia błysku               | 1 J                 |
| Kolor obudowy                | Czarny              |
| Kolor soczewki               | Pomarańczowy        |
| Montaż                       | Montaż panelowy     |
| Napięcie zasilania nominalne | 230-240 V AC        |
| Prąd nominalny               | 20 mA               |
| Średnica                     | 65 mm               |
| Stopień ochrony IP           | IP65                |
| Temperatura pracy            | -25°C ... 60°C      |
| Terminal połączeniowy        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ światła                  | Błyskowe            |
| Wysokość                     | 90 mm               |
| Źródło światła               | Xenon               |

# ISL / ISM / ISS

| La | N | Lb |
|----|---|----|
| X  | X |    |

