



## LAMPY SERII M22 DO MONTAŻU PANELOWEGO

802504313

IBL Lampa Ø65mm LED św. ciągłe/migające, białe,  
230-240VAC

- Światło ciągłe/migające LED, błyskowe LED, błyskowe ksenonowe
- Technologia LED lub ksenon
- Średnice kloszy Ø65mm, Ø45mm i Ø30mm
- Do montażu w otworach Ø22,5mm lub Ø30,5mm
- IP65



### OPIS PRODUKTU

Elementy sygnalizacyjne do montażu panelowego firmy Auer, z szerokim zakresem napięć i wysokim stopniem ochrony IP65. Elementy sygnalizacyjne montuje się w otworach Ø22 mm (w przypadku otworów Ø 30mm dostarczany jest specjalny adapter). Lampy i buczki dostępne są w trzech rozmiarach: Ø 30mm, Ø 45mm i Ø 65mm, a moduły kombinowane w dwóch Ø 45mm i Ø 65mm. Źródłem światła są LED-y lub lampy ksenonowe.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Częstotliwość migania        | 2 Hz                |
| Kolor obudowy                | Czarny              |
| Kolor soczewki               | Bezbarwny           |
| Masa                         | 75 g                |
| Montaż                       | Montaż panelowy     |
| Napięcie zasilania nominalne | 230-240 V AC        |
| Prąd nominalny               | 31 mA               |
| Średnica                     | 65 mm               |
| Stopień ochrony IP           | IP65                |
| Temperatura pracy            | -25°C ... 60°C      |
| Terminal połączeniowy        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ światła                  | Migające, Ciągłe    |
| Wysokość                     | 90 mm               |

**IBL / IBM / IBS**

| La | N | Lb |     |          |
|----|---|----|-----|----------|
| X  | X |    | --- | FLASHING |
| X  | X | X  | --- | STEADY   |

Jumper

