



LAMPY SERII T I U DO MONTAŻU PANELOWEGO

858571313

UDCP Lampa Ø60mm LED św. ciągłe/migające,
pomar., 230-240VAC

- Światło ciągłe/migające LED, wielobłyskowe LED, światło ciągłe żarnikowe
- Technologia LED lub żarówka żarnikowa
- Wielkość panelu Ø 37 mm (PG29)
- Odporne na promieniowanie UV, duża żywotność
- IP66, IK08, Odporne na wibracje, uderzenia



OPIS PRODUKTU

Panelowa wersja sygnalizatorów serii "T" oraz "U" firmy Auer umożliwia prosty montaż na panelach Ø 37 mm (PG29).

Średnica klosza wynosi 75mm ("T") lub 60mm ("U").

Sygnalizatory serii "T" i "U" firmy Auer charakteryzują się ponadto:

- Wysoka jakość produkcji
- Najnowsza technologia LED
- Różne certyfikaty
- Stylowy wygląd
- Szybki montaż
- Światło ciągłe/migające LED, wielobłyskowe LED
- Diody LED o wysokiej wydajności
- Energooszczędne
- Duża żywotność
- Odporne na promieniowanie UV
- Stopień ochrony IP66, do IK08
- Odporne na wibracje, uderzenia