OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

MIERNIKI OMM 335

OMM 335PAS
Wyswietlacz pasywny do monitorowania petli pradowej



- Montowane w otworze 22,5 mm
- Wbudowane filtry cyfrowe
- 4 znakowy wyświetlacz
- Zasilanie 10...30 V AC/DC lub 24 V AC/DC

OPIS PRODUKTU

OMM 335 to seria mierników panelowych o wymiarach zaledwie 50 x 28 mm. Jego cylindryczna obudowa pasuje do standardowego okrągłego otworu o średnicy 22 mm.
Urządzenie oparte jest na procesorze o bardzo niskim poborze mocy oraz przetworniku analogowo-cyfrowym (A/C), co gwarantuje wysoką dokładność i łatwość obsługi.
Mikroprocesor serii OMM335 jest konfigurowany i sterowany za pomocą dwóch przycisków na urządzeniu. Standardowy interfejs USB OM Link umożliwia konfigurację urządzenia, a także archiwizację i aktualizację oprogramowania sprzętowego. Wszystkie ustawienia są zapisywane w pamięci flash, a dane są zachowywane nawet przy braku zasilania.

- OMM 335PAS

pasywny wyświetlacz pętli prądowej 4…20 mA

- OMM 335PM

wyświetlacz wartości procesowych
Zakres pomiarowy:
±5 mA / ±20 mA / 4 mA do 20 mA
±2 V / ±5 V / ±10 V

- OMM 335RS

wyświetlacz z komunikacją RS-485

- OMM 335 RTD

wyświetlacz sygnałów temperaturowych z czujników Pt/Ni

- OMM 335UC

wyświetlacz z funkcją uniwersalnego licznika/miernika częstotliwości/timera/zegara

