

LICZNIKI PM-50

PM500D0301600F00

Universal Digital Input Meter model 3

- Wejścia analogowe lub cyfrowe
- Wi-Fi, Modbus/RS485, opcjonalnie Ethernet, RS232
- Multi display
- Powiadomienia push
- NEMA 4X/IP65 od frontu, IP20



OPIS PRODUKTU



Łatwy w odczytaniu

Duże, najlepsze w swojej klasie wyświetlacze — 3.5" lub 4.3" — z żywą, wybraną przez użytkownika grafiką prezentującą krytyczne dane operacyjne, umożliwiając szybki wgląd w informacje.

Łatwy w użyciu

Wybieraj z biblioteki intuicyjnych ekranów, dostosowując elementy licznika, aby ujawniać najważniejsze dane przy minimalnej interakcji.

Łatwy do połączenia

Oprócz komunikacji Ethernet, Modbus/RS485, czy RS232, możesz skorzystać z Wi-Fi, aby uzyskać łączność łącznie bezprzewodową.

Łatwy w rozbudowie

Zwiększaj możliwości, dołączając moduły w PM-50. Zapewniają one w razie potrzeby funkcje komunikacji, wyjść cyfrowych oraz analogowych, czy zasilania AC.

Łatwy w ustawieniu

Kreator programowania w urządzeniu rozpoczyna konfigurację PM-50. Alternatywnie można go zaprogramować za pomocą aplikacji mobilnych lub przeglądarki internetowej.

Łatwy w instalacji

Bez większego problemu wymień dowolny miernik w wycięciu 1/8 lub 1/16 DIN oraz włącz Wi-Fi. Możesz się już cieszyć z Twojej połączonej inteligentnej hali fabrycznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, EN61010-1, EN61326-1, RoHS
Komunikacja	WiFi, Modbus/RS485, opcjonalnie Ethernet oraz RS232
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Przekątna ekranu	3,5
Rozdzielczość ekranu	320x240 px
Rozmiar wycięcia	45x45 mm
Stopień ochrony IP	IP20, IP65, NEMA Type 4X
Temperature range	-10...+55
Waga	0.224 kg
Web server	Tak
Wejścia	2 programowalne wejścia cyfrowe
Wyjścia	Opcjonalne
Wymiary	205x95x82 mm

