

## SERIA MKS1 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

MKS1-L-12-E-030-003  
Siłownik liniowy

- 12V DC
- Maks. siła 80N (pchanie / ciągnięcie)
- Wysuw: 10 / 30 / 50 / 100 mm
- Stopień szczelności: IP56
- Wbudowane wyłączniki krańcowe



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Cykl pracy                                | 20 %      |
| Dostawca                                  | MOTECK    |
| Maksymalna siła ciągnąca                  | 50 N      |
| Maksymalna siła pchająca                  | 50 N      |
| Max. temperatura pracy                    | 50 °C     |
| Min. temperatura pracy                    | -10 °C    |
| Napięcie zasilania                        | 12 V DC   |
| Prąd bez obciążenia dla 12V               | 0,08 A    |
| Prąd przy pełnym obciążeniu dla 12V       | 0,27 A    |
| Prędkość nominalna bez obciążenia         | 19,4 mm/s |
| Prędkość nominalna przy pełnym obciążeniu | 12,2 mm/s |
| Przełożenie                               | 100:1     |
| Skok                                      | 30 mm     |
| Stopień ochrony IP                        | IP56      |