

## PRZETWORNIK SYGNAŁÓW 0-300V AC/DC

750927

Przetwornik 0-300VAC/DC na sygnał analogowy

- 6.2 mm szerokości
- Sygnał wejściowy: 0–300 V AC/DC
- Sygnał wyjściowy: 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA
- Zasilanie 24 V DC



### OPIS PRODUKTU

Przetwornik sygnałów 0-300 V AC/DC z sygnałem wyjściowym: 0-10 V, 0-20 mA or 4-20 mA. Zakres sygnału wyjściowego wybieranu przy użyciu DIP-switch.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Czas reakcji                         | 60 ms               |
| Dokładność                           | 0,5 % FSR           |
| Dopuszczenia                         | CE, cULus, RoHS     |
| Głębokość                            | 90 mm               |
| Impedancja mocy                      | Max. 400 Ω          |
| Impedancja napięcia                  | Min. 1 kΩ           |
| Izolacja                             | 3-tie               |
| Izolacja galwaniczna wejście/wyjście | 2500 V              |
| Liniowość                            | 0,1 % FSR           |
| Maksymalny przekrój kabla            | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Masa                                 | 40 g                |
| Max. temperatura pracy               | 60 °C               |
| Min. temperatura pracy               | -25 °C              |
| Napięcie zasilania                   | 24 V DC             |
| Napięcie zasilania DC maks.          | 30 V                |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania DC min. | 16,8 V                   |
| Pobór mocy                 | 13 mA                    |
| Przekrój min.              | 0,14 mm <sup>2</sup>     |
| Sposób pomiaru             | RMS                      |
| Stopień ochrony IP         | IP20                     |
| Szerokość                  | 6,2 mm                   |
| Wskazywanie statusu        | Keltainen LED            |
| Współczynnik temperatury   | <150 ppm/° K FSR         |
| Wyjście                    | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V |
| Wysokość                   | 105,5 mm                 |

