

MULTIFUNKCYJNY PRZETWORNIK TEMPERATURY PROGRAMOWALNY

750340

Przetwornik multiprogramowalny temperatury 24VDC

- 6,2mm szerokości
- Uniwersalne wyjście mA / V
- Potrójna izolacja galwaniczna 2,5 kV
- Uniwersalny sygnał wejściowy: PT100, potencjometr, termopara
- Ustawienie via DIP Switch lub oprogramowanie FDT/DTM



OPIS PRODUKTU

Programowany temperaturowy przetwornik sygnału z galwaniczną izolacją pomiędzy wejściem/wyjściem/zasilaniem. Na wyjściu otrzymujemy standardowe sygnały: 0-10V DC, 2-10V DC, 0-20mA, 4-20mA. Możliwość wyboru wartości sygnału wyjściowego. Szerokość 6,2 mm. Programowany przy pomocy komputera (port USB) poprzez oprogramowanie i interfejs 750891. Wbudowany wskaźnik LED, migająca zielona dioda: uszkodzony czujnik, zwarcie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokładność	0,2 % virralle, 0,4% jännitteelle
Impedancja mocy	Max. 700 Ω
Impedancja napięcia	Min. 2 KΩ
Izolacja	3-tie
Maksymalny przekrój kabla	1,5 mm ²
Max. temperatura pracy	70 °C
Max. temperatura składowania	85 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Montaż	DIN-kisko
Napięcie zasilania DC maks.	30 V
Napięcie zasilania DC min.	16,8 V
Pobór energii	18 mA
Podłączenie	Ruuvi

