

**PRZETWORNIKI WIELOFUNKCYJNE
SERII 5700 - WYŚWIETLACZE**

PR5714

Programowalny wyświetlacz LED z przetwornikiem

- Wyświetlacz 4-ro cyfrowy LED
- Możliwe wyjścia analogowe i/lub przekaźnikowe
- Izolacja galwaniczna 2,3 kV AC
- Certyfikaty UL 508, DNV-GL/EU-RO marine, EAC

**OPIS PRODUKTU**

Wyświetlacz do montażu panelowego (panelowy) z wbudowanym przetwornikiem sygnałów analogowych PR electronics. Możliwość pracy z sygnałami wejściowymi typu napięcie V, prąd mA, temperaturę (czujniki rezystancje np. PT100 oraz termopary), rezystancji. Na wyjściu można otrzymać sygnał analogowy. Dostępne są także przekaźniki wyjściowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1031_Current output signal range (mA)	0...23
4607_Temperature coefficient (°C)	< ±0,01%
5195_Operating temperature (°C)	od -20 do +60 °C
6605_RTD measuring range (°C)	-200...+850
Czas reakcji	< 400 ms
Dokładność	< ±0,1% zakresu
Dopuszczenia	UL 508, DNV-GL/EU-RO marine, EAC
Liczba kanałów	1
Maks. wymagana moc, 1 / 2 kanały	3,5 W
NAMUR	NE 43
Napięcie izolowane, test	2,3 kV AC
Napięcie zasilania	21,6...253 V AC / 19,2...300 V DC
Sposób programowania	Przyciski czołowe

Typ termopary	BEJKLNRSTUW3W5Lr
Wejście potencjometr	10 Ω ...100 k Ω
Wyjście przekaźnikowe	2 x SPST, AC: 500 VA
Zakres pomiarowy wejść napięciowych	0...12
Zakres pomiarowy wejść prądowych	0...23