



ZAWÓR PNEMATYCZNY 3/2, 5/2 LUB 5/3

Seria 553

SCG553A018MSS3
Zawór G1/2 5/2 24V DC

- Przepustowość 3800 l/min
- Zakres temperatury od -25 do +60 °C
- Wysoka jakość wykonania
- Certyfikacja SIL na życzenie



OPIS PRODUKTU

Seria 553 łączy wysoki przepływ z czystą konstrukcją i jest dostępna dla większości napięć, jak również do aplikacji Atex. Wszystkie zawory są standardowo chronione przed wpływem atmosfery, co oznacza izolację części wewnętrznych od otaczającego środowiska.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	IEC, TÜV
Funkcja 1	5/2
Funkcja 2	Elektryczny
Manual operation	Tak
Masa	0,84 kg
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna
Materiał cewki	Żywica epoksydowa
Materiał obudowy	Anodyzowane aluminium
Materiał pierścienia zwarcowego	Miedź
Materiał uszczelnienia	NBR, PUR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM, Stal nierdzewna
Max. ciśnienie	10 bar
Max. różnica ciśnień	10 bar
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. różnica ciśnień	2 bar
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Niezależny
Napięcie DC	24 V
Opóźnienie od skoku	14 ms

