



ZAWÓR PNEMATYCZNY 3/2, 5/2 LUB 5/3, ATEX

Seria 551

PVXG551A018MS
Zawór G1/4 5/2 230V AC

- Przepustowość 860 l/min
- Cewka z wbudowanym kablem
- Atex Ex mb
- Wykonanie Ex i IECEx



OPIS PRODUKTU

Seria 551 jest dostępna w wielu wersjach, dla większości napięć, z certyfikowaną certyfikatem ATEX cewką środowiskową i zaworem pilotującym małej mocy.

Obudowa jest również dostępna z aluminium, stali SS316 lub mosiądzu niskotemperaturowego do -40 ° C.

Wszystkie zawory elektryczne i powietrzne z aluminiową obudową są standardowo chronione przed wpływami atmosferycznymi, co oznacza, że wewnętrzne części są całkowicie odizolowane od cieczy, pyłu, substancji żrących itp. które mogą występować w środowisku pracy zaworu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX - klasyfikacja	II 2 G/D Ex mb II T3/Ex mD
Dopuszczenia	IEC, TÜV
Funkcja	5/2, Elektryczny
Manual operation	Tak
Masa	0,45 kg
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna
Materiał cewki	Żywica epoksydowa
Materiał obudowy	Anodyzowane aluminium
Materiał pierścienia zwarcowego	Miedź
Materiał uszczelnienia	NBR, PUR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM, Stal nierdzewna
Max. ciśnienie	10 bar
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C

