OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SERIA DLC3 - KOLUMNA PODNOSZĄCA

Trzysegmentowa kolumna podnosząca

DLC3-24FC-0300-3AH000
Trzysegmentowa kolumna podnoszaca 24V DC,maks. sila 4000 N,skok 300 mm,IPX6



- 24V DC
- Maks. siła 4000N
- Maks. prędkość 16 mm/s (bez obciążenia)
- Skok od 260 do 1200mm
- Wbudowane krańcówki

OPIS PRODUKTU

Elektryczna kolumna podnosząca DLC3 przeznaczona jest do zastosowań przemysłowych i medycznych. Dzięki trójsegmentowej konstrukcji DLC3 oferuje bardziej kompaktowe wymiary instalacyjne i większy zakres ruchu w porównaniu z tradycyjnymi dwusegmentowymi kolumnami podnoszącymi. Ponadto jej unikalna konstrukcja pozwala jej wytrzymać znacznie większe siły boczne, dzięki czemu jest bardziej stabilna i niezawodna niż zwykłe siłowniki. To sprawia, że DLC3 jest idealnym wyborem do zastosowań związanych z podnoszeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	10 %
Dostawca	Moteck
Maksymalna siła pchająca	4000 N
Max. temperatura pracy	45 °C
Min. temperatura pracy	5 °C
Napięcie zasilania	24 V DC
Poziom hałasu	56 dB
Prąd bez obciążenia dla 24V	25 A
Prąd przy pełnym obciążeniu dla 24V	11 A
Prędkość nominalna bez obciążenia	16 mm/s
Prędkość nominalna przy pełnym obciążeniu	13 mm/s
Skok	300 mm
Sprzężenie zwrotne	2x czujnik Halla

Stopień ochrony IP	IPX6