

## 4-POLOWY PRZEKAŹNIK UNIWERSALNY, 10 A (C4)

C4-A40FX24D

Przełącznik MRC 4P/10A/LED/dioda/pol 24VDC

- Przycisk testowy 3-funkcyjny w kolorze określającym napięcie zasilania cewki
- Oznacznik do opisu
- Mechaniczny i LED-owy wskaźnik zadziałania



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Czas drgania styku                | 3                              |
| Czas uwolnienia + tłumienia drgań | 9 ms                           |
| Czas załączenia                   | 8 ms                           |
| Częstotliwość                     | 50 Hz                          |
| Dopuszczenia                      | CCC, Gost R, Lloyd's, CE, RoHS |
| Klasa izolacji EN60947            | 250 V Pollution 3, Group C     |
| Liczba styków                     | 4                              |
| Maksymalny prąd obciążenia        | 10 A                           |
| Masa                              | 90 g                           |
| Materiał zestyku                  | AgNi                           |
| Max. temperatura pracy            | 60 °C                          |
| Max. temperatura składowania      | 80 °C                          |
| Min. temperatura pracy            | -40 °C                         |
| Min. temperatura składowania      | -40 °C                         |
| Moc cewki DC                      | 1,4 W                          |
| Napięcie izolacji zestyk/cewka    | 2500 V                         |
| Napięcie izolacji zestyk/zestyk   | 2500 V                         |
| Napięcie odłączenia Un Max.       | 0,1                            |

