

4-POLOWY PRZEKAŹNIK UNIWERSALNY, 10 A (C4)

C4-R30110D

Przełącznik MRC 3P/10A/remanencja 110VDC

- Przycisk testowy 3-funkcyjny w kolorze określającym napięcie zasilania cewki
- Oznacznik do opisu
- Mechaniczny i LED-owy wskaźnik zadziałania



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas uwolnienia + tłumienia drgań	50 ms
Czas załączenia	50 ms
Częstotliwość	50 Hz
Dopuszczenia	CCC, Gost R, CE, RoHS
Klasa izolacji EN60947	250 V Pollution 3, Group C
Liczba styków	3
Maksymalny prąd obciążenia	10 A
Masa	95 g
Materiał zestyku	AgNi
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie izolacji zestyk/cewka	2500 V
Napięcie izolacji zestyk/zestyk	2500 V
Napięcie przełączania	250 V
Napięcie zasilania cewki DC	110 V DC
Obciążenie rezystancyjne 110 V DC (max)	55 W

Obciążenie rezystancyjne 24 V DC (max)	72 W
Opcje cewki	Remanencja (bistabilny)
Prąd udarowy (20 ms)	30 A
Stopień ochrony IP	IP40
Zalecane maksymalne obciążenie	10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1
Zalecane minimalne obciążenie	10 mA/10 V

