

PRZEKAŹNIKI MOCY

CHI34/UC24-240V

Przełącznik mocy CHI34 3P/16A/24-240V AC/DC @47-53Hz

- Prąd znamionowy do 16A i uniwersalna cewka zasilana napięciem 24-240 V AC/DC
- Prąd rozruchowy do 800A (20ms)
- Wyjątkowo cicha praca



OPIS PRODUKTU

CHI to przełącznik mocy do wszystkich zastosowań wymagających wysokich prądów rozruchowych do 800 A, takich jak elektroniczne układy sterujące lamp energooszczędnych, zasilacze najnowszych lamp LED i zasilacze przełączające komponentów przemysłowych. Obciążenia te wykazują prąd rozruchowy do 250-krotności ich prądu znamionowego.

CHI14 jest wyposażony w pojedynczy, cichy styk NO o prądzie znamionowym do 16 A i szerokości montażowej 17,5 mm. CHI34 ma 3 styki NO i styk pomocniczy oraz przełącznik ręcznego włączania i wyłączania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba styków	3
Zalecane minimalne obciążenie	100 mA /12 V
Stopień ochrony IP	IP20
Min. temperatura pracy	-40 °C
Max. temperatura pracy	60 °C
Materiał	Lexan
Szerokość	36 mm
Masa	125 g
Napięcie znamionowe	16,8...250 V
Zdolność przełączenia (AC-1)	4000 VA
Zdolność przełączenia (DC-1)	384 W

Napięcie przełączania	250 V
Pobór mocy	30 VA / 30 mW
Moment dokręcania	0,6
Peak current	800 / 200µs
Zakres napięciowy	24-240 V AC/DC
Prąd udarowy (20 ms)	165 A
Min. temperatura składowania	-40 °C
Max. temperatura składowania	85 °C
Dopuszczenia	CE, RoHS, UL
Srefa połączenia wielu przewodów	2,5mm2/2x1,5mm2
Prąd znamionowy	16 A

