

1-POLOWY PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY, 10/16A (C18)

C18B15PTL48D

Przełącznik IRC 1P/16A 48VDC

- 1 zestaw przelączany
- Piny do PCB
- 5 pinowy
- Dostępne akcesoria



OPIS PRODUKTU

Przełączniki C18 są dostępne w 3 różnych wariantach. C18A15PTL, C18A15PTL i C18B15PTL.

- C18A15PT ma odległość między pinami 3,5 mm. Zdolność łączeniowa 10 A.
- C18A15PTL ma odległość między pinami 5 mm. Zdolność łączeniowa 10 A.
- C18B15PTL ma odległość między pinami 5 mm. Zdolność łączeniowa 16 A.


Przełączniki są oferowane z 1 kontaktem przemiennym (CO).

- Standardowy styk AgSnO2 jest stosowany w najbardziej ogólnych aplikacjach, takich jak automatyka, pneumatyka, kontrola ciepła, sygnalizacja, przełączniki wejścia / wyjścia itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba styków	1
Maksymalny prąd obciążenia	16 A
Masa	17 g
Materiał zestyku	AgSnO2
Max. prąd rozruchowy	25 A
Max. temperatura pracy	70 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-55 °C
Min. temperatura składowania	-55 °C

Napięcie zasilania cewki DC	48 V DC
Napięcie znamionowe	0,8 - 1,10
Szerokość	13 mm



For usage of the relay up to 16A, pin 22+12 (open), pin 21+11 (common) and pin 24+14 (closing) need to be bridged on the socket terminals to prevent overheating. Each contact on this relay is connected to two pins each.