

STYCZNIKI MODUŁOWE UL/CSA

IKA440-22

Stycznik czterobiegunowy 40 A; UL/CSA; Cewka 230 V
AC, 120 V AC lub 24 V AC; 2 NO + 2 NC

- Znamionowe prądy obciążenia 20-63 A
- Cewka sterująca AC lub AC/DC
- Wskaźnik zadziałania
- Dostępne akcesoria



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, UL, CSA
Liczba pól	4
Masa	350 g
Minimalne obciążenie styku	≥17 V; ≥50 mA
Napięcie sterowania	230 V AC, 120 V AC, 24 V AC
Napięcie znamionowe	480 V
Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V	8,7 kW
Pick-up time	10...20
Rated current AC-3 / AC-7b	22
Rated load AC-3 / AC-7b, 3f 400 V	11
Release time	10...15
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość modułu	3
Temperatura pracy	+5...+104 °F
Temperatura przechowywania	-22...+176 °F
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	2,1063 x 3,307 x 2,362 in
Zgodność z normami	UL 60947-4-1A, C22.2 No. 60947-4-1A-07, IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a	40 A