

STYCZNIKI MODUŁOWE UL/CSA

IKD463-40

Stycznik czterobiegunowy 63 A; UL/CSA; Cewka 230 V AC, 220 V DC, 120 V AC, 110 V DC lub 24 V UC; 4 NO

- Znamionowe prądy obciążenia 20-63 A
- Cewka sterująca AC lub AC/DC
- Wskaźnik zadziałania
- Dostępne akcesoria



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, UL, CSA
Liczba pól	4
Masa	420 g
Minimalne obciążenie styku	≥17 V; ≥50 mA
Napięcie sterowania	230 V AC, 220 V DC, 120 V AC, 110 V DC, 24 V AC/DC
Napięcie znamionowe	480 V
Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V	13,3 kW
Pick-up time	15...20
Rated current AC-3 / AC-7b	30
Rated load AC-3 / AC-7b, 3f 400 V	15
Release time	35...45
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość modułu	3
Temperatura pracy	-13...+95 °F
Temperatura przechowywania	-22...+176 °F
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	2,1063 x 3,307 x 2,362 in
Zgodność z normami	UL 60947-4-1A, C22.2 No. 60947-4-1A-07, IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a	63 A