

## STYCZNIKI POMOCNICZE

KNL6

KNL6G-03 ED

- Znamionowy prąd obciążenia 4 A (400 V, AC15)
- Cewka sterowana napięciem AC lub DC
- Szerokość 45 mm
- Dostępne akcesoria



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensions (W x H x D)                                       | 44,7 x 78,5 x 76,3                      |
| Dopuszczenia                                                 | CE, UL, CSA, EAC                        |
| Konfiguracja styków                                          | 3NC                                     |
| Liczba pól                                                   | 4                                       |
| Liczba styków głównych                                       | 0                                       |
| Liczba styków pomocniczych                                   | 3                                       |
| Masa                                                         | 300 g                                   |
| Minimalne obciążenie styku                                   | >17 V; >50 mA                           |
| Napięcie sterowania                                          | 110 V DC                                |
| Napięcie znamionowe                                          | 690 V                                   |
| Pick-up time                                                 | 10...20                                 |
| Release time                                                 | 5...15                                  |
| Stopień ochrony IP                                           | IP20                                    |
| Temperatura pracy                                            | -20...+45 °C                            |
| Temperatura przechowywania                                   | -30...+80 °C                            |
| Zakres napięcia sterującego                                  | 0,85...1,1 U <sub>c</sub>               |
| Zgodność z normami                                           | IEC/EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, UL 508 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane<br>U <sub>imp</sub> | 6 kV                                    |

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| <b>Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a</b>   | 20 A |
| <b>Znamionowy prąd pracy DC-13, 24 V DC</b> | 10 A |