

## STYCZNIKI MINIATUROWE POMOCNICZE

K03C, K07C

K03C-40 B7

- Znamionowy prąd obciążenia 4 A (400 V, AC15)
- Cewka sterowana napięciem AC lub DC
- Szerokości 35 mm lub 45 mm
- Dostępne akcesoria



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensions (W x H x D)                                       | 35 x 62,5 x 49            |
| Dopuszczenia                                                 | CE, UL, CSA, EAC          |
| Konfiguracja styków                                          | 4NO                       |
| Liczba pól                                                   | 4                         |
| Liczba styków głównych                                       | 0                         |
| Liczba styków pomocniczych                                   | 4                         |
| Masa                                                         | 160 g                     |
| Minimalne obciążenie styku                                   | >17 V; >50 mA             |
| Napięcie sterowania                                          | 24 V AC                   |
| Napięcie znamionowe                                          | 690 V                     |
| Pick-up time                                                 | 10...15                   |
| Release time                                                 | 6...15                    |
| Stopień ochrony IP                                           | IP20                      |
| Temperatura pracy                                            | -20...+45 °C              |
| Temperatura przechowywania                                   | -30...+80 °C              |
| Zakres napięcia sterującego                                  | 0,85...1,1 U <sub>c</sub> |
| Zgodność z normami                                           | IEC/EN 60947-5-1, UL 508  |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane<br>U <sub>imp</sub> | 6 kV                      |

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| <b>Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a</b>   | 20 A |
| <b>Znamionowy prąd pracy DC-13, 24 V DC</b> | 4 A  |