

STYCZNIKI MINIATUROWE POMOCNICZE

K03C, K07C

K07CG-22 ED

- Znamionowy prąd obciążenia 4 A (400 V, AC15)
- Cewka sterowana napięciem AC lub DC
- Szerokości 35 mm lub 45 mm
- Dostępne akcesoria



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dimensions (W x H x D)	45 x 57,8 x 49,5
Dopuszczenia	CE, UL, CSA, EAC
Konfiguracja styków	2NO+2NC
Liczba styków głównych	0
Liczba styków pomocniczych	4
Masa	215 g
Minimalne obciążenie styku	>17 V; >50 mA
Napięcie sterowania	48 V DC
Napięcie znamionowe	690 V
Pick-up time	25...30
Release time	10...25
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura pracy	-20...+45 °C
Temperatura przechowywania	-30...+80 °C
Zakres napięcia sterującego	0,85...1,1 U _c
Zgodność z normami	IEC/EN 60947-5-1, UL 508
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	6 kV
Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a	20 A

Znamionowy prąd pracy DC-13, 24 V DC

4 A